	Minder belastend voor mens en milieu						Chlorinated		
Standaard toepassingen	L22	L31	L19	L56	L44	L90	L17	L12	L40
Hout op hout									
Zwart FR MDF									
HPL op houten drager									
HPL < 0,8mm op houten drager									
HPL hoogglans op houten drager									
Ultra mat op houten drager									
Fineer op houten drager									
Fenix op houten drager									
Solid Surface (vlakverlijming) op houten drager									
Speciale toepassingen	L22	L31	L19	L56	L44	L90	L17	L12	L40
MDF met grondeerfolie									
Houten opbouw									
Postforming									
HPL op HPL									
Melamine op melamine									
Kunstleer met foambacking									
Sibu Hips op houten drager									
Kydex op houten drager									
PET-vilt op houten drager									
Desktop/Bulletinboard op houten drager									
Metaal/aluminium									
Marmoleum op houten drager									
Bamboe op houten drager									
Colorcore/SolidCore op houten drager									
Harde kunststoffen									
PP, PE, vinyl, flexibele kunststoffen, polystyreen									

TECHNISCHE INFORMATIE	L22	L31	L19	L56	L44	L90	L17	L12	L40
Biologische solventen	x	x	x	Ja	x	x	x	x	x
Drukvat 22 liter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spuitbus 500ml	Ja	x	Ja	Ja	Ja	x	Ja	Ja	Ja
Aantal m2 drukvat (dubbelzijdig)	80	85	75	75	65	80	75	85	80
Aantal m2 spuitbus (dubbelzijdig)	2	x	2	2	2	2	2	2	2
Afdamp-/wachttijd in minuten	3	4	2	3	3	3	3	3	2
Open tijd (maximaal) in minuten	30	10	10	60	45	25	40	60	40
Temperatuurbestendig	120°C	115°C	120°C	115°C	108°C	105°C	120°C	105°C	105°C
Kleur	transp.	transp.	transp.	transp.	transp.	transp.	transp.	transp.	transp.
Spray	web	mist	web	web	web	web	web	web	web
Gehalte vaste stoffen -/+2%	34%	27%	30%	30%	28%	30%	30%	28%	28%
Aantal gevarensymbolen	2	3	2	1	2	3	3	3	3
Nozzle	lechler	4001	6501	6501	6501	lechler	6501	lechler	6501
Brandklasse				Ja			Ja		
IMO							Ja		
Houdbaarheid/Maanden na productiedatum	18	18	18	18	18	18	18	18	18