

Tensorgrip lijmmatrix

Tensorgrip verspreidbare lijmen voor schoner en sneller lijmen

Deze lijmmatrix laat zien welk type lijm geschikt is voor welke toepassing. De lijmen in de groengekleurde kolommen zijn Non-chlorinated, oftewel vrij van chloorhoudende oplosmiddelen. Hiermee maak je een bewuste keuze voor lijm die minder belastend is voor mens en milieu.

Standaard toepassingen	Minder belastend voor mens en milieu						Chlorinated		
	L22	L31	L19	L56	L44	L90	L17	L12	L40
Hout op hout									
Zwart FR MDF									
HPL op houten drager									
HPL < 0,8mm op houten drager									
HPL hoogglans op houten drager									
Ultra mat op houten drager									
Fineer op houten drager									
Fenix op houten drager									
Solid Surface (vlakverlijming) op houten drager									
Speciale toepassingen	L22	L31	L19	L56	L44	L90	L17	L12	L40
MDF met grondeerfolie									
Houten opbouw									
Postforming									
HPL op HPL									
Melamine op melamine									
Kunstleer met foambacking									
Sibu Hips op houten drager									
Kydex op houten drager									
PET-vilt op houten drager									
Desktop/Bulletinboard op houten drager									
Metaal/aluminium									
Marmoleum op houten drager									
Bamboe op houten drager									
Colorcore/SolidCore op houten drager									
Harde kunststoffen									
PP, PE, vinyl, flexibele kunststoffen, polystyreen									

TECHNISCHE INFORMATIE	L22	L31	L19	L56	L44	L90	L17	L12	L40
Biologische solventen	x	x	x	Ja	x	x	x	x	x
Drukvat 22 liter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spuitbus 500ml	Ja	x	Ja	Ja	Ja	x	Ja	Ja	Ja
Aantal m2 druvvat (dubbelzijdig)	80	85	75	75	65	80	75	85	80
Aantal m2 spuitbus (dubbelzijdig)	2	x	2	2	2	2	2	2	2
Afdamp-/wachtijd in minuten	3	4	2	3	3	3	3	3	2
Open tijd (maximaal) in minuten	30	10	10	60	45	25	40	60	40
Temperatuurbestendig	120°C	115°C	120°C	115°C	108°C	105°C	120°C	105°C	105°C
Kleur	transp.	transp.	transp.	transp.	transp.	transp.	transp.	transp.	transp.
Spray	web	mist	web	web	web	web	web	web	web
Gehalte vaste stoffen +/-2%	34%	27%	30%	30%	28%	30%	30%	28%	28%
Aantal gevarensymbolen	2	3	2	1	2	3	3	3	3
Nozzle	lechler	4001	6501	6501	6501	lechler	6501	lechler	6501
Brandklasse				Ja			Ja		
IMO							Ja		
Houdbaarheid/Maanden na productiedatum	18	18	18	18	18	18	18	18	18

Tip: gebruik voor het reinigen van melamine, metaal en aluminium de Belubond universele reiniger

Goed om te weten: Bovenstaande matrix is samengesteld op basis van praktijkervaringen. Test daarom altijd eerst zelf de lijm op de te verlijmen materialen, bij ideale omstandigheden en volg de instructies uit de gebruikershandleiding.